



# KREISEL NEUROFIX

Blitzzement 3 Min.


**Anwendungsbereiche:** Chloridfreier, wasserbeständiger Spezialzement für die schnelle Abdichtung und Montage. Zur Fixierung und Montage von Geländerstützen, Konsolen, Rohren usw. Zum Abdichten (Stopfen) von Löchern und Fehlstellen. Angemachtes Material innerhalb von 3 Minuten verarbeiten!

**Eigenschaften:**

- hervorragende Verarbeitung
- Hohe Festigkeit
- Chloridfrei
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Wasserbeständig

**Verarbeitung:**



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000096128	2000096143
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	6 kg/EH	15 kg/EH
Einheit pro Palette	90 EH/Pal.	44 EH/Pal.
Farbe	Grau	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Biegezugfestigkeit ( 28 d)	5 N/mm <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit ( 1 d)	13 N/mm <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit ( 28 d)	30 N/mm <sup>2</sup>	
Brandverhalten	A1 (DIN 4102)	

**Materialbasis:**

- Spezialzement
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

**Untergrund:** Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

**Untergrund-Vorbehandlung:** Mörtelreste und loser Beton müssen gründlich entfernt werden.

**Verarbeitung:** Nicht mit anderen Materialien vermischen.

**Verpackungshinweise:** In recyclingfähigen Kunststoffeimern.

**Lagerung:** Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.