

HASIT 840

Kalk-Wärmedämmputz

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Sehr hohe Diffusionsoffenheit

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000112415
	①
Wasserdampfdiffusion μ	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	
	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$
	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2 \text{ (EN 1015-11)}$

Materialbasis:

Frei von Kunststoffdispersion

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrund:

geschlossene Fugen voraus. Offene Mauerwerksfugen und -ausbrüche sind vorher mit

**Untergrund-
Vorbehandlung:**

Nicht gleichmässig saugende Putzgründe benötigen einen entsprechenden vollflächig

Bei der Verwendung von Putzprofilen ist das Merkblatt für die "Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" des europäischen Fachverbandes der Profilversteller zu beachten.

Zubereitung:



HASIT 840

Kalk-Wärmedämmputz

Verarbeitung:

Lagerung:

Allgemeine Hinweise:

Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung,

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw.